



Los SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE VACÍO DE LA SERIE MC son livianos y están diseñados para su uso con equipos compactos, adecuados para especificaciones de menor peso y pequeños tamaños. Son ideales para aplicaciones de servicios públicos y en planta, tienen capacidades de elevación que van de 3 a 5 toneladas. El MC 3 funciona con un motor de gas autónomo. El MC 5 tiene el mismo perfil compacto con un motor diésel de mayor capacidad. El nuevo MC 5H funciona con el sistema hidráulico de la máquina donde se conecta.

- La operación remota inalámbrica es más segura que los ganchos, eslingas o cadenas.
- La rotación de 360 ° proporciona una colocación precisa de los materiales.
- No dañará materiales delicados y recubrimientos adheridos.
- La tecnología de vacío elimina la necesidad de costosos arriostramientos o espaciadores para tuberías y placas.
- Los acopladores rápidos están disponibles para la versatilidad de los accesorios.
- Doble juego de ganchos para acomodar cualquier arreglo de ventosas simples o dobles.
- Cumple o excede los estándares ANSI / ASME sección B30.20, ASME BTH-1 y AS 4991.
- Certificado CE y conforme a OSHA.

ESPECIFICACIONES

FTERLI	CAPACIDAD	DIMENSIONES (CON ADAPTADOR)	PAD RECOMENDACIONES
MC 3	3 ton	L 59" (1498 mm) H 65.5" (1663 mm) W 18.5" (470 mm) Peso 1,183 lb (536 kg)	Tubo de 4" to 12" (101 to 305 mm) de diámetro exterior y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación
MC 5/ MC 5H	5 ton	L 64.5" (1638 mm) H 65.5" (1663 mm) W 20" (508 mm) Peso 1,828 lb (829 kg)	Tubo de 4" to 18" (101 to 457 mm) de diámetro exterior y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación

*La serie MC está diseñada para manejar pesos más livianos y longitudes más cortas de material. La serie MC está limitada en aplicaciones de tubos de acero a un máximo de 40 pies de longitud. Para tuberías de acero de más de 40 pies, consulte la Serie Vacuworx RC. En aplicaciones de tubos de acero de 40 pies o menos, los elevadores de la serie MC son muy efectivos. La serie MC puede levantar de forma segura diámetros mayores de lo especificado anteriormente en longitudes más cortas y / o materiales más ligeros. Póngase en contacto con el departamento de ventas de Mepco para obtener ayuda para seleccionar el sistema de elevación adecuado para su aplicación.

Partes y Accesorios

PT7104-KIT Kit de filtro (MC 3)

PT7106-KIT kit de filtro (MC 5)

PT3000-300 Sello resistente™, 50 ft (15.2 m)

ACOPLADOR RÁPIDO (Los acopladores rápidos están disponibles para prácticamente todas las máquinas)