



Los SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE VACÍO SERIE RC están diseñados para manejar materiales de 22,000 a 55,000 lb (10-25 toneladas) en conjunto con portadores de mayor capacidad. Son los más adecuados para proyectos de energía e infraestructura de gran diámetro, así como para el manejo de materiales en instalaciones portuarias, fábricas de tuberías y patios de almacenamiento. Las unidades totalmente autónomas funcionan con motores diesel y pueden conectarse y estar listas para funcionar en cuestión de minutos. Los nuevos modelos "H" funcionan utilizando el sistema hidráulico de la máquina host para eliminar los costos de combustible, las emisiones y el ruido.

- La operación remota inalámbrica es más segura que los ganchos, eslingas o cadenas.
- La rotación de 360 ° proporciona una colocación precisa de los materiales.
- No dañará materiales delicados y recubrimientos adheridos.
- La tecnología de vacío elimina la necesidad de costosos arriostramientos o espaciadores para tuberías y placas.
- Transmisor remoto inalámbrico con arranque remoto.
- Cumple con los estándares de emisiones Tier 4.
- Doble juego de orejetas para acomodar cualquier arreglo de ventosas simples o dobles.
- Cumple o excede los estándares ANSI / ASME sección B30.20, ASME BTH-1 y AS 4991.
- Certificado CE y conforme a OSHA.

Especificaciones

LEVANTADORA	CAPACIDAD	DIMENSIONES (CON ADAPTADOR)	PAD DE RECOMENDACIONES
RC 10/ RC 10H	22,000 lb (10 ton)	L 103" x H 77" x W 21" (L2616 mm x H1955 mm x W533 mm) Peso 2,132 lb (967 kg)	Tubo de 4" (101 mm) a diámetro exterior ilimitado y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación
RC 12/ RC 12H	26,400 lb (12 ton)	L 103" x H 77" x W 21" (L2616 mm x H1955 mm x W533 mm) Peso 2,132 lb (967 kg)	Tubo de 4" (101 mm) a diámetro exterior ilimitado y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación
RC 16/ RC 16H	35,200 lb (16 ton)	L 103" x H 74" x W 22" (L2616 mm x H1880 mm x W559 mm) Peso 2,397 lb (1087 kg)	Tubo de 4" (101 mm) a diámetro exterior ilimitado y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación
RC 20/ RC 20H	44,000 lb (20 ton)	L 103" x H 76.5" x W 21" (L2616 mm x H1943 mm x W533 mm) Peso 2,560 lb (1161 kg)	Tubo de 4" (101 mm) a diámetro exterior ilimitado y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación
RC 25/ RC 25H	55,000 lb (25 ton)	L 103" x H 76.5" x W 21" (L2616 mm x H1943 mm x W533 mm) Peso 2,560 lb (1161 kg)	Tubo de 4" (101 mm) a diámetro exterior ilimitado y almohadillas planas adecuadas para la capacidad de elevación

Partes y Accesorios

PT3000-300 Tough Seal™, 50 ft (15.2 m)

PT7103-KIT Filter Kit (motores Hatz)

PT7105-KIT Kit de filtro (motor Kohler)

PT7112-KIT Kit de filtro (motor Kubota)

ACOPLADOR RAPIDO (Los acopladores rápidos están disponibles para prácticamente todas las máquinas host)

